

様式第6（第8条関係）

ダイオキシン類測定結果報告書

年　月　日

殿

届出者 愛媛県今治市宮窪町宮窪4182番地
成功開発株式会社
 代表取締役 越智和義



ダイオキシン類による汚染の状況について測定したので、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定により、次のとおり報告します。

表1 排出ガス

採取年月日及び時刻（開始時刻～終了時刻）	排出ガス量(m ³ N/日)	排出ガス中の酸素濃度（%）	測定箇所	特定施設の名称及び使用状況	分析年月日	測定結果(ng-TEQ/m ³ N)	試料採取者	分析者	備考
2017/3/21 10:12～11:57	19800	13.9	煙突	廃棄物焼却炉 No.3	2017/4/3	0.09	(株)四国機器 サービス	(株)住化分析 センター	排ガス

表2 排出水

採取年月日及び時刻	測定場所		特定施設の名称及び使用状況	分析年月日	測定結果(pg-TEQ/L)	採水者	分析者	備考
	名称	排水量(m ³ /日)						

表3 ばいじん等

採取年月日及び時刻	試料の種別	採取箇所	特定施設の名称及び使用状況	分析年月日	測定結果(ng-TEQ/g)	試料採取者	分析者	備考
2017/3/25 10:15	燃え殻	炉内	廃棄物焼却炉 No.3	2017/4/3	0.014	成功開発 株式会社	(株)住化分析 センター	焼却灰
2017/3/25 10:00	ばいじん	サイクロン下	廃棄物焼却炉 No.3	2017/4/3	0.11	成功開発 株式会社	(株)住化分析 センター	飛灰

- 備考1 報告書及び別紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則（以下「規則」という。）第3条第1項に基づき換算した測定結果については、別紙1を添付するものとする。
- 3 規則第3条第2項に基づき換算した測定結果については、別紙2を添付するものとする。
- 4 2以上の測定結果がある場合は、添付する別紙1又は2のそれぞれとの対応関係がわかるように備考欄に記載すること。
- 5 排出ガスにあっては表1、排出水にあっては表2、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻（以下「ばいじん等」という。）にあっては表3に記載すること。なお、同一届出者が大気基準適用施設及び水質基準対象施設とともに設置している場合には、併せて1葉の様式に記載すること。
- 6 排出ガス量については、温度が零度であって圧力が1気圧の状態（以下「標準状態」という。）における量に、測定結果については、標準状態における排出ガス1立方メートル中の量に、それぞれ換算したものとする。
- 7 2以上の水質基準対象施設を設置し、異なる排水系統を有する水質基準適用事業場にあっては、それぞれの排水系統の排水口ごとに測定を行い、結果を記載すること。
- 8 表3の試料の種別として、ばいじん、焼却灰、混合灰又はこれらの処理物（処理方法）の別を記載すること。
- 9 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。

別紙2

規則第3条第2項に基づき換算したダイオキシン類の測定方法

整理番号	測定方法	実測濃度	試料における定量下限	試料における検出下限	測定量(毒性等量)	備考
排ガス	簡易測定法	0.29	0.10	0.05	0.09	簡易測定法 (H17告示92号第1の3)
焼却灰	簡易測定法	0.03	0.03	0.02	0.014	簡易測定法 (H17告示92号第1の3)
飛灰	簡易測定法	0.3	0.2	0.1	0.11	簡易測定法 (H17告示92号第1の3)

備考1 排出ガスの測定結果を記入する場合にあっては、単位を ng/m³N (毒性等量にあっては、ng-TEQ/m³N_o) とし、ばいじん等の測定結果を記入する場合にあっては、ng/g (毒性等量にあっては、ng-TEQ/g_o) とする

2 測定方法の項においては、規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法のうち、測定に用いた方法を記載すること。

3 実測濃度の項においては、2の測定方法により測定された標準溶液相当濃度を記載すること。

4 実測濃度の項において、検出下限以上定量下限未満の濃度は括弧付きの数字を記載すること。

5 実測濃度の項において、検出下限未満のものは“ND”と記載すること。

6 定量下限未満の実測濃度の測定量(毒性等量)は、零とすること。

7 用語の定義は、規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法によること。

8 整理番号は、測定結果が複数の場合に記入すること。